



Premium+ 4000kg 400V

Twee koloms hefbrug 4,5m

VL40F400B




- Vloerloos / drempelvrij
- Volautomatisch
- Twee en drievoudig verstelbare armen
- Kwaliteits hydrauliek pomp
- Verstelbare pads met dubbele spindel



Kwaliteits hydrauliek pomp



Dubbele spindel



Hoogte adapter



Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. De verschillende modellen worden ontwikkeld voor diverse toepassingen. De PremiumPlus is een volautomatisch en drempelvrij model, dit maakt deze brug zeer compleet en geschikt voor een groot aantal verschillende voertuigen. De Falco Sollevatori Premium serie heeft zich door de jaren bewezen als een zeer betrouwbare en multi inzetbare brug, voor vrijwel alle gangbare auto's.

Technische specificaties

capaciteit	4000 kg
voltage	400 V 3-fase
motor vermogen	2,2 kw
min. opname hoogte	95mm
max. hefhoogte	2050mm
bereik korte hefarmen	625 - 932mm
bereik lange hefarmen	825 - 1750mm
afstand tussen de kolommen	2785mm
hoogte van de kolommen	2806mm
totale hoogte	3756mm
totale breedte	3540mm
gewicht	680kg
olie capaciteit	10L CH32 (Niet inbegrepen)

Alle autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493-veiligheidsnorm en worden geleverd met een Nederlandse handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE-certificaat 2006/42/EG.

Eigenschappen

- Vloerloos / drempelvrij
- Twee- en drievoudig telescopisch verstelbare draagarmen
- Staalkabel gelijkloopregeling (synchronisatie)
- Kwaliteits hydrauliek pomp incl. koelribben
- 24V schakelkast
- Doorzichtig oliereservoir incl. oliepeil
- Voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- Afslag bij bereiken hoogste stand
- In hoogte verstelbare draagpads met dubbele spindels
- Standaard verhoogde opname bussen
- Automatische draagarm vergrendeling
- Volledig automatische elektrische arretering
- Afschermkap binnenzijde kolom
- Kettingbeschermer
- Robuuste kolommen vervaardigd uit gewalst staal
- Beschermrubbers deuraanslag
- Hydraulische cilinder aan beide kanten
- Dodemans bediening bij heffen en zakken
- Automatische beveiliging bij overbelasting
- Hoogte limiet schakelaar
- 12 zware M18 borg bouten

