



# BANDENBRUG PRO 3200kg 400V

Model: VL7532B



volautomatische PRO autobrug  
bandenbrug poetsbrug / schaarbrug / schaarhefbrug

Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. De verschillende modellen worden ontwikkeld voor diverse toepassingen.

Deze Falco Sollevatori enkele schaarlift met vier hydraulische cilinders is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik.

## Algemene eigenschappen

- elektrisch hydraulische dubbele transpomp
- fotocel beveiliging tussen de 2 platformen
- uitgerust met 4 zware hydraulische cilinders
- automatische beveiliging tegen overbelasting
- 8 parachute kleppen voor optimale veiligheid
- controle ventiel voor het controleren van de snelheid bij het dalen
- automatische ontluchting door middel van ontluchtungsknop
- voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- hydraulische synchronisatie door middel van master-slave systeem
- dodemans bediening bij heffen en zakken
- limiet sensoren voor het begrenzen van de maximale hefhoogte en de minimale veiligheidshoogte



VL7532B



## Technische specificaties

capaciteit	3200 kg
voltage	400 V 3-fase
motor vermogen	2,2 kw
min. opname hoogte	110 mm
max. hefhoogte	1000 mm
vergrendeling	automatisch
platform lengte	1460x1994 mm
platform breedte	490 mm
gewicht	640 kg
olietank capaciteit	10 ltr



<< incl. opnamepads  
< fotocel synchronisatie (beveiliging)



<< handig verstelbare oprijplaat - verlengstuk  
< master - slave systeem

Al de autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm en worden geleverd met een nederlandse handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG.



## Maatoverzicht

